

**FERALPI-HUNGÁRIA Kft.**

**Hegeszthető, bordás  
BETONACÉLOK**



# **TERMÉKLISTA**

**acélminőségek:  
B500A (BHB 55-50), B500B**

## 1. RAKTÁRI SÍKHÁLÓK

Rendszeresen raktáron tartott hegesztett építési síkhálók hidegen bordázott betonacélból  
Acélminőség: B500A; BHB 55-50 (DIN 488-1:2009; MSZ 982:1987)

ÉPÍTÉSI SÍKHÁLÓK - MAGYAR TÍPUSOK					
Jelölés	Darab / köteg	Háló mérete (m)	Háló felépítése		Súly (kg/db)
			osztás (mm)	szálátmérő (mm)	
4K1010	50	5,00 / 2,15	100/100	4	21,80
5K1010	50	5,00 / 2,15	100/100	5	33,50
6K1010	40	5,00 / 2,15	100/100	6	48,30
8K1010	20	5,00 / 2,15	100/100	8	85,90
10K1010	20	5,00 / 2,15	100/100	10	134,10
4/4/17	50	4,00 / 1,70	150/75	4	13,67
4K1507	50	5,00 / 2,15	150/75	4	21,90
5K1507	50	5,00 / 2,15	150/75	5	33,80
6K1507	50	5,00 / 2,15	150/75	6	48,60
SP4K1515	50	5,00 / 2,15	150/150	4	14,1
SP5K1515	50	5,00 / 2,15	150/150	5	21,73
SP6K1515	50	5,00 / 2,15	150/150	6	31,30
SP8K1515	25/40	5,00 / 2,15	150/150	8	55,70
SP10K1515	15/20	5,00 / 2,15	150/150	10	87,10
12K1515	15/20	5,00 / 2,15	150/150	12	129,60
6K2020	50	5,00 / 2,15	200/200	6	24,10
8K2020	40/50	5,00 / 2,15	200/200	8	43,00
10K2020	30	5,00 / 2,15	200/200	10	67,00
4N1010	50	6,00 / 2,40	100/100	4	28,80
5N1010	50	6,00 / 2,40	100/100	5	44,40
6N1010	40	6,00 / 2,40	100/100	6	63,90
8N1010	15/20	6,00 / 2,40	100/100	8	113,80
10N1010	15/20	6,00 / 2,40	100/100	10	177,70
5N1515	50	6,00 / 2,40	150/150	5	29,60
6N1515	50	6,00 / 2,40	150/150	6	42,60
8N1515	25/30	6,00 / 2,40	150/150	8	75,80
10N1515	20	6,00 / 2,40	150/150	10	118,50
6N2020	50	6,00 / 2,40	200/200	6	32,00
8N2020	40	6,00 / 2,40	200/200	8	56,90
10N2020	20	6,00 / 2,40	200/200	10	88,80

ÉPÍTÉSI SÍKHÁLÓK - HORVÁT TÍPUSOK					
Q131H	50	6,00 / 2,15	150/150	5	27,10
Q189H	50	6,00 / 2,15	150/150	6	39,07
Q196H	50	6,00 / 2,15	100/100	5	40,20
Q257H	40	6,00 / 2,15	150/150	7	53,15
Q283H	40	6,00 / 2,15	100/100	6	57,94
Q335H	30	6,00 / 2,15	150/150	8	69,52
Q424H	20	6,00 / 2,15	150/150	9	87,60
Q503H	20	6,00 / 2,15	100/100	8	103,10
R131H	50	6,00 / 2,15	150/250	5	21,80
R283H	40	6,00 / 2,15	100/250	6/5	37,25
R335H	40	6,00 / 2,15	150/250	8/5	43,52

## 2. EGYEDI SÍKHÁLÓK

Egyedi rendelésre gyártott hegesztett építési síkhálók hidegen bordázott betonacélból  
Acélminőség: B500A; BHB 55-50 (DIN 488-1:2009; MSZ 982:1987)

Szélesség: 950-2500 mm

Hosszúság: 3000-7000 mm

Szálátmérő: 4-12 mm

Keresztszalak osztása: min. 50 mm

Hosszanti szalak osztása: 100; 150 és 200 mm, illetve ezek többszörösei

Keresztszalak túlnyúlása: min. 25 mm

Hosszanti szalak túlnyúlása: min. 25 mm

## 3. HIDEGEN BORDÁZOTT BETONACÉLTEKERCS

Acélminőség: B500A; BHB 55-50 (DIN 488-1:2009; MSZ 982:1987)

Tekeressúly: kb. 1500 kg

Tekerics belső átmérője: 550 mm

Acélminőség	Átmérő (mm)					
	4	5	6	8	10	12
B500A	x	x	x	x	x	x

## 4. MELEGEN HENGERELT BETONACÉLTEKERCS

Acélminőség: B500B (DIN 488-1:2009)

Tekeressúly: kb. 1900-5000 kg

Tekerics belső átmérője: 600 mm

Acélminőség	Átmérő (mm)				
	8	10	12	14	16
B500B	x	x	x	x	x

## 5. HIDEGEN BORDÁZOTT BETONACÉL-SZÁLANYAGOK

Acélminőség: B500A; BHB 55-50 (DIN 488-1:2009; MSZ 982:1987)

Kötegsúly: kb. 1000-3000 kg

Hosszúság: 1000-12000 mm

Acélminőség	Átmérő (mm)					
	4	5	6	8	10	12
B500A	x	x	x	x	x	x

## 6. MELEGEN HENGERELT BETONACÉL-SZÁLANYAGOK

Acélminőség: B500B (DIN 488:2009)

Kötegsúly: kb. 1500-2500 kg

Hossz/átmérő	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	25 mm	28 mm	32 mm
6 m	x	x	x	x	x		x		
12 m	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14 m			x	x	x	x	x	x	x
16 m						x	x	x	x
18 m							x	x	x
20 m							x	x	x

## 7. HENGERHUZALTEKERCSEK

Acélminőség: S235JR; B10

Tekercssúly: kb. 900-2400 kg

Átmérő: 5,5-13 mm

## 8. EGYENGETETT HENGERHUZALOK

Acélminőség: S235JR; B10

Kötegsúly: az átmérőtől és a hosszúságtól függ

Átmérő: 5,5-13 mm

Hosszúság: 1000-12000 mm

Vizsgálati szabványok: MSZ EN ISO6982-1:2010; MSZ EN ISO 15630-1:2011; MSZ EN ISO 15630-2:2011